



ARREDO

(Cod. 373. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

ARREDO è uno smalto sintetico di alta qualità, di aspetto satinato e vellutato, particolarmente indicato per verniciature interne soprattutto di supporti in legno e ferro. E' ideale per infissi, porte, mobili laccati, radiatori, etc. E' di facile pennellabilità, di rapida essiccazione, non cola. E' praticamente insensibile alle impronte ed allo sporco; può essere facilmente spolverato e lavato con acqua e detergenti neutri.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche, talchi, cariche, pigmenti e additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	18±2 sec.
RESIDUO SECCO	76 ±2%
BRILLANTEZZA	10 gloss
PUNTO DI BIANCO CIELAB	92

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE SUPPORTI: 1)su ferro: Curare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere. In caso contrario, intervenire con solventi sgrassanti e spazzole metalliche o, nei casi più ostici, con idropulitrici facendo attenzione di asciugare prima di stendere la vernice antiruggine. Applicare una o due mani di antiruggine sintetica (serie METAL PROT). Dopo perfetta essiccazione dell' antiruggine, si può procedere con l'applicazione dello smalto.

2)su legno: Applicare una o più mani di pittura di fondo carteggiabile per legno come la nostra VERONITE (cod.353.101) fino ad ottenere una superficie non porosa, perfettamente liscia e omogenea.

Dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale, per eliminare la polvere che si e' formata durante l'operazione di carteggiatura, procedere con l'applicazione dello smalto.

3)su intonaco: Isolare il fondo stendendo una o più mani di isolante impregnante a solvente per intonaci come il nostro ISOGEL (cod.409.001). Dopo completa essiccazione del fondo procedere con l'applicazione del prodotto.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

Si raccomanda di non usare ARREDO in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI CEMENTIZI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI FERROSI
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) 1 o 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con VERONITE (cod.353.101) 1 o 2 MANI	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con METAL-PROT 1 MANO
FINITURA	ARREDO 1 o 2 MANI	ARREDO 1 o 2 MANI	ARREDO 1 o 2 MANI

ESSICCAZIONE	a 20 gradi C, fuori polvere in 2-4 ore, asciutto in profondità dopo 24 ore.
RESA	Ca. 15 mq/l per mano (a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni).
DILUIZIONE	Si può usare a rullo o a pennello previa diluizione con DILUENTE INODORO (cod.:330.001) o ACQUARAGIA (cod.:320.001) dal 5 al 12 % massimo a seconda del metodo di applicazione.
ATTREZZI	Pennello o Rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE:

TINTEGGIABILE con Sistema Tintometrico

CASATI® COLOR

nelle Basi P, D e TR.

TINTE disponibili da cartella GLI SMALTI SATINATI.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI


Si sconsiglia di applicare "ARREDO" con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Giu.14; rev.: 02; Sbo/Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it