



ADDISAN PER INTERNO

(Cod. 256.000)

E' un additivo antimuffa che deve essere incorporato all'idropittura scelta per la verniciatura delle pareti interne.

ADDISAN PER INTERNO conferisce al prodotto una difesa ad ampio spettro in modo da prevenire ed impedire la crescita di muffe e funghi su pareti soggette alla loro formazione (pareti fredde, ambienti umidi,...).



CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Liquido opalescente
COMPOSIZIONE	additivo antimuffa

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' necessario mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione e rispettare il dosaggio indicato sulla confezione (250 ml per 14 litri).

Se le muffe sono già presenti sulla parete, è importante rimuoverle prima del ciclo di verniciatura. Per ottimizzare il trattamento è meglio applicare sulla parete un prodotto igienizzante a carattere permanente come il CASATI RISANA (cod.:129.001). Si applica a pennello previa diluizione con acqua nel rapporto 1:1(1 litro di prodotto in 1 litro d'acqua) oppure pronto all'uso nelle situazioni più critiche. La soluzione così preparata verrà applicata sulla superficie. Dopo 24 ore, si consiglia, qualora vi sia acuta presenza di muffe, una accurata pulizia con uno straccio o una spazzola per togliere dal manufatto ogni efflorescenza non desiderata. Si procede poi con un ciclo di verniciatura atto a prevenire la re-infestazione e lo si lascia asciugare per altre 24 ore.

Per l'applicazione dell'idropittura scelta si raccomanda di seguire i consigli della relativa scheda tecnica.

	SUPPORTI (PER USO INTERNO)
FONDO	CASATI RISANA (cod.129.001) + ACQUA 2 MANI
FINITURA	qualsiasi IDROPITTURA + ADDISAN PER INTERNO (cod.256.000) 1 MANO

STOCCAGGIO

Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0.250 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Non applicare con temperature inferiori ai 5° C. e umidità relativa > 70-75% .

SICUREZZA:

Utilizzare guanti e occhiali protettivi e attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nella relativa etichetta e scheda di sicurezza.

ADDISAN PER INTERNO contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida.

Principi attivi: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; zincopiritione; 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato.

(L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali).

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Set. 15; rev.: 02; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it